

V5211F

高关断力二通螺纹线形阀门



应用

V5211F 阀门用于:

- 热水
 - 家用热水
 - 冷水
 - 蒸汽
- 在供热, 通风, 和空气调节等开式系统中

可配如下电动执行器:

ML6420 / 25
ML7420 / 25

特点

- BSPT 连接螺纹青铜材质
- 高关断力, 与推力为 600N 的执行器 (ML6420/ ML7420) 相配
- 低泄漏率 ($\leq 0.05\%$ of Kvs)
- 弹簧负载, 自调节组合
- 精确定位, 保证温度控制
- 口径范围 DN65 ~ DN80

技术规格

动作方向: 阀杆向下为关闭
公称压力: PN16
流体特性: 等百分比
可调范围: 50:1
泄漏率: $\leq 0.05\%$ of Kvs
行程: 20 mm

阀体

管道连接: BSPT 内螺纹连接
材料: 青铜

附件

阀座: 青铜
阀塞: 不锈钢, 可替换
阀杆: 不锈钢
外包: 弹性负载聚四氟乙烯“V”环

介质温度及压力

水 & 蒸汽: 2 ~ 120°C max.1495 kPa
120 ~ 180°C max.1100 kPa

订货型号

阀门				执行器关断压力 (kPa)
DN	Kvs	订货型号	应用	ML6420/ML6425/ML7420/ML7425
65	54	V5211F1004	水	1000
65	54	V5211F2002	蒸汽	1000
80	85.7	V5211F1012	水	1000
80	85.7	V5211F2010	蒸汽	1000